

# ЗЭТАРУС

## МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Кабельные вводы  
латунные с резьбой G



8 800 201-23-42  
nzeta.ru



## КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ЛАТУННЫЕ с резьбой G



Обеспечивают герметичный ввод кабелей в устройства, в оболочки или в щитовое оборудование с распространёнными размерами трубной резьбы G по ГОСТ 6357-81.



Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УТ 1,5
Степень защиты	IP66/67/68
Изготавливается по	ТУ 3449-008-99856433-2011
Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00129
Температура эксплуатации	-40°C ~100°C
Материал изготовления	латунь никелированная
Материал уплотнителя	резина масло/бензостойкая



Артикул	Тип	Тип и размер резьбы А	Наружный диаметр кабеля С, мм	Размеры, мм				Размер под ключ S1/S2/S3
				Н	Y	N	L	
zeta30168	G1/4 (3-6.5мм)	G1/4	3-6.5	7	1,5	3	26	14/14/14
zeta30169	G3/8 (4-8мм)	G3/8	4-8	8	1,5	3	27	18/18/18
zeta30170	G1/2 (6-12мм)	G1/2	6-12	8	1,9	3	30	23/23/22
zeta30171	G3/4 (13-18мм)	G3/4	13-18	9	1,9	4	34	30/30/30
zeta30172	G1 (18-25мм)	G1	18-25	11	1,9	4	40	40/40/40
zeta30173	G1-1/4 (25-33мм)	G1-1/4	25-33	13	2,4	5	48	50/50/50
zeta30174	G1-1/2 (32-38мм)	G1-1/2	32-38	14	2,4	5,5	51	55/55/57
zeta30175	G2 (37-44мм)	G2	37-44	14	2,4	6	52	64/64/64
zeta30176	G2-1/2 (42-52мм)	G2-1/2	42-52	15	3,1	8,5	57	78/78/78
zeta30177	G3 (65-70мм)	G3	65-70	15	3,1	9	60	94/94/94