

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **3**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **1**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-044-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ТНВЭД: 8307100009

ОКПД2: 27.33.13.130

Гибкие вводы K1080 - K1088

ТУ 27.33.13.130-044-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.105.102.000 ПС



1. Назначение

1.1. Комплекты ВГ предназначены для выполнения криволинейных участков трубных электропроводок при вводе в оболочку электрооборудования.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические данные представлены на рисунке 2 и в таблице 2;

2.2 Климатическое исполнение **У2** по ГОСТ 15150-69;

2.3 Степень защиты **IP43** по ГОСТ 14254-2015;

2.4 Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации в системах передвижных электроустановок - **25°С ~ +60°С**

2.5 Температура эксплуатации в системах стационарных электроустановок - **40°С ~ +60°С**

2.6 Комплектация ВГ приведена в таблице 1 (рисунок 2);

Таблица 1

Артикул	Наименование	Типоразмер МВ	Типоразмер МТ	Типоразмер металлорукава
zeta40310	Комплект ВГ 15	МВ15	МТ15	ШЭМ15
zeta40311	Комплект ВГ 22	МВ22	МТ22	ШЭМ22
zeta40312	Комплект ВГ 25	МВ25	МТ25	ШЭМ25
zeta40313	Комплект ВГ 32	МВ32	МТ32	ШЭМ32
zeta40314	Комплект ВГ 38	МВ38	МТ38	ШЭМ38
zeta40315	Комплект ВГ 50	МВ50	МТ50	ШЭМ50

Размеры указаны справочно.

Комплект ВГ X

Наименование комплекта

ВГ Ввод гибкий

Условный проход трубы

15 Цифровой размер условного прохода трубы

Рисунок 1 - Расшифровка обозначения

The diagram shows a cross-section of the cable assembly. It consists of a central braided shielded cable with an outer jacket. The assembly is terminated at both ends with metal sleeves. The left sleeve is labeled 'МВ' (Metal Sleeve) and the right sleeve is labeled 'МТ' (Metal Sleeve). The central part of the assembly is labeled 'Металлорукав ШЭМ' (Metal Sleeve). The dimensions are indicated: 'D' is the outer diameter of the cable, 'Dmp' is the outer diameter of the metal sleeve, 'Lp' is the length of the metal sleeve, and '*L' is the total length of the assembly.

Рисунок 1 - Комплектация. Технические данные.

Рисунок 2 - Комплектация. Технические данные. (Размеры указаны справочно).