

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ТНВЭД: 7907000001

ОКПД2: 27.33.13.130

Адаптер труба-труба АТТ

ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.041.001.000 ПС

1. Назначение

1.1 Адаптер цанговый АТТ (труба-труба) предназначен для соединения между собой труб водогазопроводных (ГОСТ 3262-75) в трубных системах прокладки кабелей, с обеспечением надёжного электрического контакта в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015.



2. Технические характеристики

- 2.1. Код классификации
По ГОСТ Р МЭК 61386.1 -2014: 025501542201.
- 2.2. Климатическое исполнение У2.
- 2.3. Степень защиты IP43.
- 2.4. Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -45°С ~ 150°С.
- 2.5. Материал корпуса: сплав цинка.
- 2.6. Состоит из накладных гаек 1, зажимных колец 2, корпуса 3. Поставляется в сборе.
- 2.7. Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.8. Расшифровка обозначения типа изделия:

Таблица 1

Артикул	Тип	Размер условного прохода трубы, мм	Диапазон проходного зазора для зажимаемых труб Dтр, мм	Размер под ключ S1 / S2	Общая длина L, мм
zeta41001	АТТ	15	19,7 - 21,5	31/28	40
zeta41002	АТТ	20	25,7 - 27,3	35,5/33	40
zeta41003	АТТ	25	32 - 33,7	43/41	43
zeta41004	АТТ	32	41,6 - 42,6	51,5/49	44

Расшифровка обозначения элемента

АТТ - XX

Адаптер цанговый АТТ

25 Цифровой размер условного прохода в миллиметрах

